

MANUAL DE INSTALACIÓN · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Los paneles de teca maciza de Barreto se instalan sobre **listones de madera (tirantes)**, con **adhesivo PU y clavos finos (pines)**. Por ser madera natural, cada pieza tiene vetas y tonos propios. Recomendamos la instalación por un profesional capacitado, sobre todo en exteriores.

1. PREPARACIÓN DE LA BASE

- ✓ Pared **seca, firme y limpia**, sin polvo, residuos ni partes sueltas.
- ✓ Instale **tirantes de madera tratada en horizontal**, con **50 cm** entre uno y otro.
- ✓ Atornille y nivele todos los tirantes antes de empezar.

2. PREPARACIÓN DE LOS PANELES

- Aplique **barniz para exteriores** (marino, PU o similar) en todas las piezas, incluido el reverso, **antes de la instalación**.
- Espere el secado completo.
- Separe las piezas por tonalidad, para una composición bonita.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP, cinta métrica y nivel
- Adhesivo PU
- Clavadora neumática y clavos finos (pines) adecuados
- Atornillador, tornillos y anclajes para los tirantes



3. INSTALACIÓN

1. **Marcado:** defina el punto de inicio y alinee con el nivel. Marque la altura y el sentido de la instalación.
2. **Adhesivo:** aplique adhesivo solo en los tirantes, en toda la extensión que recibirá el panel.
3. **Fijación:** coloque el panel sobre los tirantes y fíjelo con la clavadora, con pines en los laterales y pines centrales alineados con cada tirante. Mantenga la alineación vertical.
4. **Continuidad:** repita pieza por pieza, con el mismo patrón. Verifique el nivel cada tres o cuatro paneles y corrija pequeños desalineamientos en el momento.

4. TERMINACIÓN

Limpie la superficie con un paño seco y, si lo desea, aplique una nueva mano de barniz.

MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

5. MANTENIMIENTO

- Vuelva a aplicar el barniz con la frecuencia indicada por su fabricante. En exteriores, con sol y lluvia, el mantenimiento es más frecuente.
- Limpie con un paño suave y jabón neutro.

IMPORTANTE: no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

FICHA TÉCNICA

Material. Madera maciza de teca (*Tectona grandis*), de origen legal y manejo responsable.

Acabado. Madera natural, lista para recibir barniz. Admite tintes y barnices de varios colores.

Apariencia. Vetas marcadas, rayas y nudos característicos; el tono varía según el origen y el lote.

Indicación. Fachadas, terrazas, áreas gourmet, pérgolas y ambientes interiores de alto nivel, en aplicación vertical.

Resistencia. Alta resistencia a la humedad y buena estabilidad, con buen desempeño en exteriores si se protege con barniz y se mantiene.

Almacenamiento. Piezas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar cubierto y ventilado.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican a los paneles de madera de teca maciza de Barreto. La garantía de fábrica cubre:

- piezas torcidas o alabeadas por encima de la tolerancia, por falla de fabricación;
- piezas con medida menor que la indicada en la factura;
- defecto de mecanizado del perfil.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. Barreto responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de Barreto (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, Barreto podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- variación natural de color, vetas, rayas y nudos de la madera;
- desgaste del barniz y cambio de color por la acción del sol y la lluvia sin el mantenimiento recomendado;
- instalación sin tirantes o sin el barniz antes de la instalación.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra emitida por Barreto.

Barreto no se responsabiliza por la instalación del producto.

Barreto puede actualizar este documento sin previo aviso.