

MANUAL DE INSTALACIÓN · MADERA TRANSLÚCIDA CON LED

Separador translúcido con LED en los paneles listonados Barreto

EXCLUSIVIDAD BARRETO

- ✓ LED integrado de forma discreta, sin canaletas a la vista.
- ✓ Separador translúcido exclusivo, que deja pasar la luz entre los listones.
- ✓ Apagado, el panel se ve natural; encendido, la luz dibuja el ritmo de los listones.

1. SEPARADOR TRANSLÚCIDO

Accesorio que Barreto vende por separado. Va entre los listones, en lugar del separador común, y acompaña el aspecto del panel.

2. COMPATIBILIDAD

Línea Listonados (tradicional): compre el separador translúcido, colóquelo entre los listones e instale el LED por detrás.

StickTech: por cada punto de luz, se usan 2 listones especiales y 1 separador translúcido, vendidos por separado.

3. REGLAS DE INSTALACIÓN CON LED

Atención: no aplique adhesivo PU-40 ni clavo líquido en los listones alrededor del LED. Fije esas piezas solo con cinta doble faz (o con el film adhesivo, en StickTech). Así se retiran con facilidad para mantenimiento, sin dañar el panel.

El resto del panel sigue el manual de instalación de la línea (Listonados o StickTech).



4. SOBRE EL LED

Barreto no vende tiras de LED. En el mercado hay luz blanca (fría o neutra), amarillenta (cálida), RGB de colores y secuencial programable.

Recomendación Barreto: tira de LED de 240 puntos por metro, o LED tipo COB, que no muestra los puntitos. La luz queda continua y más sofisticada.

5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente (transformador) se calcula por el total de metros de tira: **metros de LED x consumo por metro = potencia necesaria.**

6. DÓNDE EMPOTRAR LA FUENTE

- **Drywall:** haga un nicho y fije la fuente con cinta doble faz.
- **Caja de enchufe:** empótrela, si hay espacio.
- **Techo de yeso:** un pequeño recorte aloja la fuente.

Recomendamos que la instalación eléctrica la haga un profesional calificado, según las normas de seguridad.

FICHA TÉCNICA · MADERA TRANSLÚCIDA

Separador translúcido con LED en los paneles listonados Barreto

IMPORTANTE: no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, use una esponja suave con jabón neutro y seque enseguida. No use productos abrasivos.

SOPORTE TÉCNICO BARRETO

Para dudas de instalación o para comprar separadores translúcidos y listones especiales:
painelripado.com.br · @painelripado · +55 62 99284-9093.

FICHA TÉCNICA

Producto. Separador translúcido para paneles listonados Barreto (Línea Listonados y StickTech).

Uso. Interior, en áreas secas, con tira de LED instalada detrás del panel.

Tira de LED y fuente. No se incluyen con el producto y Barreto no las vende.

Panel. La ficha técnica y la garantía del panel siguen el manual de la línea elegida.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · MADERA TRANSLÚCIDA

Separador translúcido con LED en los paneles listonados Barreto

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican al separador translúcido y a los listones especiales de Barreto. El panel sigue la garantía de la línea elegida. La garantía de fábrica cubre:

- defecto de fábrica en el separador translúcido (fisura, deformación o medida fuera del estándar);
- defecto de fábrica en los listones especiales.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. Barreto responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de Barreto (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, Barreto podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores o con sol directo, cuando el producto no esté indicado para ello;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- tira de LED, fuente e instalación eléctrica, que no son de Barreto;
- calentamiento causado por LED o fuente sin ventilación adecuada.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra emitida por Barreto.

Barreto no se responsabiliza por la instalación del producto.

Barreto puede actualizar este documento sin previo aviso.