

# MANUAL DE INSTALAÇÃO · MADEIRA TECA

Painéis decorativos em madeira teca maciça, para áreas internas e externas

## SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Os painéis em teca maciça da Barreto são instalados sobre **tarugos de madeira**, com **cola PU e pinos**. Por ser madeira natural, cada peça tem veios e tons próprios. Recomendamos instalação por profissional capacitado, principalmente em área externa.

### 1. PREPARAÇÃO DA BASE

- ✓ Parede **seca, firme e limpa**, sem poeira, resíduos ou partes soltas.
- ✓ Instale **tarugos de madeira tratada na horizontal**, com **50 cm** entre um e outro.
- ✓ Parafuse e nivele todos os tarugos antes de começar.

### 2. PREPARAÇÃO DOS PAINÉIS

- Aplique **verniz para área externa** (marítimo, PU ou similar) em todas as peças, inclusive no verso, **antes da instalação**.
- Aguarde a secagem completa.
- Separe as peças por tonalidade, para uma composição bonita.

### EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI, trena e nível
- Cola PU
- Pinador pneumático e pinos adequados
- Parafusadeira, parafusos e buchas para os tarugos



### 3. INSTALAÇÃO

1. **Marcação:** defina o ponto de início e alinhe com o nível. Marque a altura e o sentido da instalação.
2. **Cola:** aplique cola só nos tarugos, em toda a extensão que vai receber o painel.
3. **Fixação:** posicione o painel sobre os tarugos e fixe com o pinador, com pinos nas laterais e pinos centrais alinhados a cada tarugo. Mantenha o alinhamento vertical.
4. **Continuidade:** repita peça a peça, no mesmo padrão. Confira o nível a cada três ou quatro painéis e acerte pequenos desalinhamentos na hora.

### 4. FINALIZAÇÃO

Limpe a superfície com pano seco e, se quiser, aplique uma nova demão de verniz.

## MANUTENÇÃO E FICHA TÉCNICA · MADEIRA TECA

Painéis decorativos em madeira teca maciça, para áreas internas e externas

### 5. MANUTENÇÃO

- Reaplique o verniz na frequência indicada pelo fabricante do verniz. Em área externa, com sol e chuva, a manutenção é mais frequente.
- Limpe com pano macio e sabão neutro.

**IMPORTANTE:** o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

### FICHA TÉCNICA

**Material.** Madeira maciça de teca (*Tectona grandis*), de origem legalizada e manejo responsável.

**Acabamento.** Madeira natural, pronta para receber verniz. Aceita tingidores e vernizes em várias cores.

**Aparência.** Veios marcantes, rajas e nós característicos; o tom varia conforme a origem e o lote.

**Indicação.** Fachadas, varandas, áreas gourmet, pergolados e ambientes internos de alto padrão, em aplicação vertical.

**Resistência.** Alta resistência à umidade e boa estabilidade, com desempenho em área externa quando protegida com verniz e mantida.

**Armazenamento.** Peças na horizontal, longe do chão, em local coberto e ventilado.

## TERMO DE GARANTIA · MADEIRA TECA

Painéis decorativos em madeira teca maciça, para áreas internas e externas

### TERMO DE GARANTIA

**1. Abrangência.** Este termo vale para os painéis em madeira teca maciça da Barreto. A garantia de fábrica cobre:

- peças tortas ou empenadas acima da tolerância, por falha de fabricação;
- peças com medida menor que a da nota fiscal;
- defeito de usinagem do perfil.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

**2. Acionamento.** A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

**3. Assistência técnica.** Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

### 4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.
- variação natural de cor, veios, rajas e nós da madeira;
- desgaste do verniz e mudança de cor pela ação do sol e da chuva sem a manutenção recomendada;
- instalação sem tarugos ou sem o verniz antes da instalação.

**5. Prazo.** 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.