

MANUAL DE INSTALAÇÃO · MADEIRA TRANSLÚCIDA COM LED

Espaçador translúcido com LED nos painéis ripados Barreto

EXCLUSIVIDADE BARRETO

- ✓ LED embutido de forma discreta, sem canaletas aparentes.
- ✓ Espaçador translúcido exclusivo, que deixa a luz atravessar entre as ripas.
- ✓ Desligado, o painel fica natural; ligado, a luz desenha o ritmo das ripas.

1. ESPAÇADOR TRANSLÚCIDO

Acessório vendido separadamente pela Barreto. Vai entre as ripas, no lugar do espaçador comum, e acompanha o visual do painel.

2. COMPATIBILIDADE

Linha Ripados (tradicional): compre o espaçador translúcido, posicione entre as ripas e instale o LED por trás.

StickTech: para cada ponto de luz, são 2 ripas especiais e 1 espaçador translúcido, vendidos separadamente.

3. REGRAS DE INSTALAÇÃO COM LED

Atenção: não aplique cola PU-40 nem prego líquido nas ripas ao redor do LED. Fixe essas peças só com fita dupla face (ou com o filme adesivo, no StickTech). Assim elas saem com facilidade para manutenção, sem danificar o painel.

O restante do painel segue o manual de instalação da linha (Ripados ou StickTech).



4. SOBRE O LED

A Barreto não vende fitas de LED. No mercado há luz branca (fria ou neutra), amarelada (quente), RGB colorida e sequencial programável.

Recomendação Barreto: fita de LED com 240 pontos por metro, ou LED tipo COB, que não mostra os pontinhos. A luz fica contínua e mais sofisticada.

5. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte (transformador) é calculada pela metragem total de fita: **metros de LED × consumo por metro = potência necessária.**

6. ONDE EMBUTIR A FONTE

- **Drywall:** faça um nicho e fixe a fonte com fita dupla face.
- **Caixa de tomada:** embuta, se houver espaço.
- **Teto de gesso:** um pequeno recorte abriga a fonte.

Recomendamos instalação elétrica por profissional qualificado, seguindo as normas de segurança.

FICHA TÉCNICA · MADEIRA TRANSLÚCIDA

Espaçador translúcido com LED nos painéis ripados Barreto

IMPORTANTE: o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água. Se precisar, use esponja macia com sabão neutro e seque em seguida. Não use produtos abrasivos.

SUPORTE TÉCNICO BARRETO

Para dúvidas de instalação ou para comprar espaçadores translúcidos e ripas especiais:
painelripado.com.br · @painelripado · +55 62 99284-9093.

FICHA TÉCNICA

Produto. Espaçador translúcido para painéis ripados Barreto (Linha Ripados e StickTech).

Uso. Interno, em áreas secas, com fita de LED instalada por trás do painel.

Fita de LED e fonte. Não acompanham o produto e não são vendidas pela Barreto.

Painel. Ficha técnica e garantia do painel seguem o manual da linha escolhida.

TERMO DE GARANTIA · MADEIRA TRANSLÚCIDA

Espaçador translúcido com LED nos painéis ripados Barreto

TERMO DE GARANTIA

1. Abrangência. Este termo vale para o espaçador translúcido e as ripas especiais da Barreto. O painel segue a garantia da linha escolhida. A garantia de fábrica cobre:

- defeito de fábrica no espaçador translúcido (trinca, deformação ou medida fora do padrão);
- defeito de fábrica nas ripas especiais.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. Acionamento. A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

3. Assistência técnica. Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto, quando o produto não for indicado para isso;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.
- fita de LED, fonte e instalação elétrica, que não são da Barreto;
- aquecimento causado por LED ou fonte sem ventilação adequada.

5. Prazo. 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.