


## 1. Identificação do produto e da empresa



Produto: Perfis de MDF / MDF Hidroresistente  
Acabamento: Acabamento em Melamínico (Madeirados e Cores Sólidas)  
Empresa: Barreto Acabamentos em madeira – Portas prontas BARRETO Ltda.  
Endereço: Rua do Russel Qd 330, It 1E, Jd B. Sereno. Ap. de Goiânia – GO CEP 74942 470  
Telefone: +55 62 3097 5157 / 62 99284-9093   
Email: [vendas@portasbarreto.com.br](mailto:vendas@portasbarreto.com.br)  
Site: [www.painelripado.com.br](http://www.painelripado.com.br)

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### COLUNA BREEZE:



### GUIA BREEZE:



As alturas das barras dos ripados e espaçadores tem o comprimento de 2,7 metros, em caso de alturas superiores é indicado que sejam feitas emendas. A Barreto sugere que estas emendas sejam feitas de forma que fiquem desencontradas para um melhor acabamento

Desde 1980



Informações acesse:  
[www.barreto.ind.br](http://www.barreto.ind.br)

Rua do Russel Qd 330, It 1E,  
Jd Buriti Sereno.  
Aparecida de Goiânia – GO  
CEP 74942 470  
FONE +55 62 3097-5157

## 2.1 Conteúdo da Embalagem

Cada embalagem (Caixa) do painel ripado vem com uma quantidade específica de ripas e espaçadores de acordo com cada modelo disponível. Esta informação também estará disponível na tabela de preços e na etiqueta com as informações descritivas que vão adesivadas nas caixas dos produtos. Além das ripas e dos espaçadores cada caixa contará com uma quantidade de 5,45 metros lineares de fita de borda no mesmo padrão de cor do produto e também um pote com uma pequena quantidade de massa de calafete já temperada no mesmo padrão para possíveis correções, caso seja necessário durante a aplicação do produto.

## 3. Resistência a Produtos de Limpeza

A limpeza dos produtos devem ser feitas somente com pano úmido, se necessário usar uma esponja macia com sabão neutro e secar imediatamente. A limpeza deve ser feita com uma flanela e sem uso de abrasivos que danificam o material

## 4. Exposição a Ambientes Litorâneos

Os produtos em MDF / MDF Hidroresistente não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições normais de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para utilização nestes locais.

## 5. Ambientes de Aplicação

Os produtos não são indicados para utilização em ambientes com excesso de umidade, externos ou ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar pois o contato direto poderá causar alterações na coloração do acabamento. A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperaturas inferiores a 50°C pois alterações nas temperaturas submeterá os produtos a uma dilatação térmica.

## 6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

Os produtos são apresentados em barras de 2,70 m de comprimento, embaladas em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto.

O Armazenamento deve ser feito de forma horizontal, e de forma que não provoque envergadura dos perfis.

### Aviso importante:

Para garantir a qualidade dos produtos BARRETO, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais que podem ser encontrados no site ([www.painelripado.com.br](http://www.painelripado.com.br))

Desde 1980



Informações acesse:  
[www.barreto.ind.br](http://www.barreto.ind.br)

Rua do Russel Qd 330, It 1E,  
Jd Buriti Sereno.  
Aparecida de Goiânia – GO  
CEP 74942 470  
FONE +55 62 3097-5157